

# Poutrelles

## VT 20 Alpha 3S



### Poutrelles VT 20 Alpha 3S

#### Poids 4,5 kg/ml

Effort tranchant adm. = 11 kN  
Moment fléch. adm. = 5 kN.m

E-module  $EI = 450 \text{ kNm}^2$   
Inertie  $I = 4181 \text{ cm}^4$

Premier appui à 150 mm de l'extrémité.  
Largeur d'appui pour une utilisation maximale 135 mm.


### Poutrelles VT 20 Alpha 3S

Fabriquées à partir de conifères nordiques certifiés PEFC.

Âme en bois lamellé 3 plis 27 mm.

Collage résistant à l'eau bouillante.

Clouage facile dans les talons en bois compact.



#### Avantages :

- Stabilité dimensionnelle : âme en lamellé 3 plis et collage résistant à la vapeur
- Usages multiples : Dalles, Poutres, Coffrages spéciaux
- Facile à manipuler : poutrelle légère

Num. Article	Longueur (m)	Poids (kg)	Colisage	Linéaire du colis
073991	L = 2,45	11,03	50	122,50
073992	L = 2,65	11,93	50	132,50
073993	L = 2,90	13,05	50	145,00
073994	L = 3,30	14,85	50	165,00
073995	L = 3,60	16,20	50	180,00
073996	L = 3,90	17,55	50	195,00
073997	L = 4,50	20,25	50	225,00
073998	L = 4,90	22,05	50	245,00
073999	L = 5,90	26,55	50	295,00

#### Conseils :

Pour préserver vos poutrelles, stockez les bien à plat, talon sur talon ou talon sur âme.

Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre poutrelle et écartez les défectueuses.

Les dommages arrivent lors d'une chute de grande hauteur, soyez vigilant dans vos manipulations.